

01.07 – PLIONEUCE IMPRIMACIÓN – Imprimación Anti-Salitre

CONSIDERACIONES:



Preparada con una combinación de resinas acrílicas de base disolvente, esta imprimación tiene una buena acción de penetración en el sustrato, tornándolo estable, mejorando así la adhesión de las pinturas de acabado.

Combate eficientemente el desenvolvimiento del salitre.

Es indicada como base para la “PLIONEUCE” para pintar fachadas.

PROPIEDADES:

- Fija, sella y aglutina los sustratos.
- Excelente resistencia a la alcalinidad.
- Excelente adherencia.
- Impermeable a el agua pero permeable al vapor de agua.
- Resistente a la formación de hongos.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 1,295 ± 0,10
- **Viscosidad**..... 64 – 86 Ku (25°C)
- **Color**..... Blanco
- **Secado superficial**..... ± 2 horas
- **Secado p/ repintar**..... ± 6 horas
- **COV (compuestos orgánicos volátiles)**.... ^{a)} Valor limite UE para este producto cat. (A/h) 750 g/l (2010). Este producto contiene en l máximo 560 g/l COV.

UTILIZACIÓN:

Es utilizado como imprimación para la “PLIONEUCE” en la repintura de fachadas. Puede todavía usar-se como “aislamiento” en paredes interiores, cuando estas presentan problemas tipo alcalinidad y se pretende minimizarlos o mismo eliminarlos.

Es una excelente base para cualquier tipo de “pintura acuosa”.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las fachadas deben estar limpias, secas, libres de polvo, de suciedad o musgos.

En el caso de repinturas, escobar convenientemente el soporte de modo a eliminar residuos de pinturas mal adheridas.

APLICACIÓN:

Agitar bien el producto antes de aplicarlo.

La aplicación es hecha con rodillo o brocha, en una única capa, sin dilución.

DILUCIÓN:

Este producto es entregue listo a aplicar. Admite ser diluido con “DILUENTE PLIONEUCE”, para situaciones especiales.

RENDIMIENTO:

Variable, de acuerdo con la absorción del soporte. Como una guía indicamos un rendimiento promedio de 7 a 9 m²/litro y por capa.



LIMPEZA DEL MATERIAL: Con “DILUENTE PLIONEUCE”, inmediatamente después de la aplicación.

PRECAUCIONES: Aunque no sea un producto con olor muy activo es conveniente que el local tenga una buena renovación de aire.
En el caso de contacto con la piel o con los ojos, lavar abundantemente con agua.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Para más informaciones, consulte la “Ficha de Seguridad” del producto.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE: Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega.
Utilizarlo, preferiblemente, hasta 2 años después de la fecha de fabricación, y puede utilizarse después de esa fecha, siempre que, se verifique una fácil homogeneidad del producto.
Se entrega en embalajes de 1, 5 y 15 litros.

Nota a) el valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos la atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respetar lo que determina la Directiva 2004/42/CE.