

## 01.05 – ISOLANTE VINILICO AQUOSO

### CONSIDERAÇÕES:



Produto baseado em copolímeros vinílicos, indicado para o isolamento de paredes, quer no interior quer no exterior, antes da aplicação das tintas plásticas de acabamento.

### PROPRIEDADES:

- Boa resistência aos alcális (anti-alcálico).
- Boa penetração nos rebocos e boa capacidade selante.
- Bom poder aglutinante mesmo em rebocos pulverulentos.
- Excelente aderência aos suportes.

### CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**..... 1,020 ± 0,10
- **Viscosidade**..... 54-72ku (25°C)
- **Cor**..... Leitosa (incolor quando seco)
- **Secagem superficial**..... 1 a 2 horas
- **Secagem profundidade**..... ± 24 horas
- **Teor em CIT/MIT**..... < 15 ppm.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 0.4 g/l COV.

### UTILIZAÇÃO:

Utiliza-se no isolamento de paredes, em interiores e exteriores, como primeira camada isolante de nossa vasta gama de tintas plásticas e texturadas.

A aplicação de isolante sobre suportes muito absorventes é fundamental, para evitar o efeito de farinação devido á absorção selectiva do veículo.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O reboco novo deve estar devidamente limpo, seco, duro, isento de sujidade, de musgos e liberto de areias mal aderidas.

No caso de repinturas, a superfície deve estar bem limpa, escovada e sem vestígios de tinta mal aderida ou a esfoliar.

### APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar.

A aplicação é feita com rolo, trincha ou pistola, em uma só demão.

### DILUIÇÃO:

É fornecido pronto a aplicar.

<b>RENDIMENTO:</b>	Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação. Em média e por demão de 8 - 10 m <sup>2</sup> / litro.
<b>LIMPEZA DO MATERIAL:</b>	Com água logo após a aplicação.
<b>PRECAUÇÕES:</b>	A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. <u>Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele.</u> Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5 °C, nem com tempo chuvoso.
<b>ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:</b>	Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.