

11.03 – DECAPANTE

CONSIDERAÇÕES:



Formulado com solventes muito activos e produtos de retenção especiais, o “**DECAPANTE**” é um produto pastoso vocacionado para a remoção (decapagem) de tintas antigas aplicadas sobre madeira ou metal.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Forte acção decapante sobre quase todos os tipos de tinta.
- Não escorre, mesmo em superfícies verticais.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,150 ± 0,10
- **Viscosidade**.....76-102ku (25°C)
- **Aspecto**.....Pastoso, esbranquiçado
- **Secagem**.....± 5 minutos

UTILIZAÇÃO:

O “**DECAPANTE**” tem como função única permitir a remoção de tintas velhas aplicadas sobre ferro ou madeira.

Actua sobre a tinta velha fazendo-a empolar do suporte, facilitando a sua remoção.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies não carecem de qualquer preparação. Quanto mais fácil se tornar a possibilidade de contacto entre o “**DECAPANTE**” e a superfície da tinta maior será a eficiência da “decapagem”.

APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar.

Aplicar com uma trincha, uma camada uniforme sobre a tinta a decapar. Deixar actuar 5 a 10 minutos.

De seguida remover a tinta velha com uma espátula.

Repetir a operação caso a remoção não tenha sido completa.

Por fim, limpar a superfície com “**DILUENTE CELULOSO**” de modo a remover restos de “**DECAPANTE**”, preparando-a seguidamente para a aplicação do novo esquema de pintura.

DILUIÇÃO:

O produto é fornecido pronto a aplicar. No entanto admite diluição com “**DILUENTE CELULOSO**”

RENDIMENTO:

Como orientação 3 m² de superfície decapada / litro.



LIMPEZA DO MATERIAL:

Com “DILUENTE CELULOSO”, seguido de lavagem com água e sabão.

PRECAUÇÕES:

- O “DECAPANTE” contém solventes muito voláteis que podem ocasionar pressões mais altas que o normal dentro das latas em que está contido. **Assim, ao abrir as latas, ter o cuidado de evitar que a tampa salte com violência.**
- No caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar abundantemente com água e sabão.
- Não apto para uso doméstico.
- Manter fora do alcance das crianças.
- No manuseamento utilizar luvas.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1lt e 5 litros.