

18.05 – NEUCETELHA WB -Tinta para Telhas Aquosa

CONSIDERAÇÕES:



Tinta plástica 100% acrílica de boa qualidade e está indicada para a pintura de telhas ou placas de fibrocimento.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa aderência.
- Boa cobertura e resistência à intempérie.
- Excelente retenção de cor.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,400 ± 0,10
- **Viscosidade**.....85-115 ku (20°C)
- **Cor**.....Cores do catalogo de tinta para telhas
- **Secagem ao tacto**.....2 a 4 horas.
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm
- **COV(compostos orgânicos voláteis)**...^{a)}Valor limite UE para este produto cat. (A/i) 140 g/l (2010). Este produto contém no máximo 19 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

Este produto está vocacionado para ser aplicado sobre telha ou placas de fibrocimento. Pela sua composição, poderá ser também aplicado sobre betão ou mesmo reboco areado.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Quer as telhas quer as placas de fibrocimento devem estar secas, isentas de sujidade ou musgos. Em telhados usados é habitual efectuar-se uma limpeza com jacto de água sob pressão para "limpeza completa".

Em telhados novos é suficiente uma boa escovagem.

APLICAÇÃO:

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.

Pode ser aplicado à trincha ou com rolo, em 2 a 3 demãos, convenientemente diluídas e intervaladas de 2 a 4 horas.

Para uma boa penetração a 1ª demão deve ser diluída entre 20 a 25% com água, enquanto que as restantes (de acabamento) só devem ser diluídas até 10%.

DILUIÇÃO:

Com água.

RENDIMENTO:

Em média e por demão 7 a 9 m²/litro.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar com tempo chuvoso nem com tempo frio. Por outro lado, no verão, evitar a aplicação nas horas de maior calor. A rápida secagem é desfavorável a uma boa penetração. Não aplicar às primeiras horas da manhã. A "neblina nocturna" mantém as telhas húmidas podendo originar "descasques" posteriormente.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.