

26.01 – NEUCEDECOR – Revestimento Orgânico

CONSIDERAÇÕES:



Revestimento orgânico colorido, para protecção e decoração de paredes exteriores e interiores, com acabamento talochado. Baseado em polímeros sintéticos em emulsão aquosa de alta qualidade, cargas minerais especialmente seleccionadas e calibradas, pigmentos com alta resistência à luz e intempérie.

Nesta linha de revestimento, **NEUCEDECOR**, consegue-se dois tipos distintos de acabamento:

- Acabamento raiado, fornecido em 4 granulometrias distintas: textura extra fina (0.8 mm), fina (1.0 mm), média (1.5 mm) e grossa (2.0 mm).

- Acabamento areado – NEUCEDECOR ARD.

Especialmente recomendado para acabamento do sistema de isolamento térmico para fachadas (EITCS), NEUCETHERM.

PROPRIEDADES:

- Elevado valor estético.
- Hidrofugo.
- Boa resistência a fungos e algas.
- Elevada permeabilidade ao vapor de água.
- Elevada resistência à intempérie.
- Disfarça imperfeições do suporte.
- Alguma flexibilidade.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**..... 1.750 ± 0.10
- **Densidade** 1.830 ± 0.10 (p/ Neucedecor ARD)
- **Cor**.....Conforme o catálogo.
- **Consistência:** Pastoso
- **Acabamento**..... Raiado ou areado, mate.
- **Secagem Superficial**4 a 6 horas.
- **Secagem Profundidade**..... ± 24 horas, em função da temperatura e da humidade ambiente durante a aplicação.
- **COV (compostos orgânicos voláteis).**^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/l) 200 g/l (2010). Este produto contém no máximo 21 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

“**NEUCEDECOR**”, é recomendado para protecção e decoração, em substratos como, betão, argamassas, reboco tradicional, fibrocimento, etc, no interior e no exterior em construção civil. Pode ser repintado com “**NEUCEGOLD**”.

E aconselhamos o “**NEUCEDECOR**” como revestimento final apenas com cores claras, pois ajuda a reflectir o calor, o que significa uma diminuição da temperatura final do sistema, as cores escuras só deveram ser aplicadas em zonas minimamente protegidas da incidência directa dos raios solares.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies a revestir devem estar bem limpas, secas, desengorduradas, isentas de poeiras, areias soltas e de sujidade, ligeiramente rugosas, bem fixas e planas.

No caso de superfícies friáveis, pulverentas ou quando há a necessidade de regularizar o suporte e reparar microfissuras, aplicar “IMPERNEUCE” misturado em partes iguais com cimento. Deixar secar 24 a 48 horas.

No sistema de isolamento térmico para fachadas, usar como regulador de fundo o “NEUCETHERM PRIMÁRIO”.

Noutro tipo de aplicação, usar o “NEUCEGRANI PRIMÁRIO” para uniformização de cor e absorção do substrato.

APLICAÇÃO:

Mexer muito bem o produto antes de o aplicar, mantendo-o bem homogéneo durante o tempo de aplicação.

Aplicar o revestimento com talocha de inox, em uma só demão, debaixo para cima, apertando o material de forma a regularizar e nivelar a camada.

Passar a talocha no sentido horizontal e vertical até se obter uma camada uniforme. Deixar o produto secar um pouco e repassar com uma talocha plástica lisa, limpa e um pouco humedecida, em movimentos suaves circulares, verticais e horizontais, até se obter a textura e o efeito desejado.

Este produto só deve ser aplicado por profissionais.

DILUIÇÃO:

“NEUCEDECOR” é fornecido pronto a aplicar.

RENDIMENTO:

Variável de acordo com a espessura do revestimento desejado. Em média 1.8 a 4.0 kg/ m².

Textura Extra Fino – 1.8-2.0 Kg/m²

Textura Fina – 2.0-2.5 Kg/m²

Textura Média – 2.5-3.0 Kg/m²

Textura Grossa – 3.0-4.0 Kg/m²

NEUCEDECOR ARD - 2.0-2.5 Kg/m²

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo depois a aplicação.

PRECAUÇÕES:

A selecção dos constituintes deste produto conferem-lhe um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Manter fora do alcance das crianças.

Para mais informações consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

RECOMENDAÇÕES:

- Não aplicar em superfícies horizontais ou com inclinação inferior a 45°.
- Temperatura de aplicação entre 10°C e 35°C.
- Evitar a incidência de raios solares sobre a superfície a pintar, bem como a aplicação em tempo chuvoso, com vento forte, risco de chuva ou forte calor.
- A quando da utilização de fita adesiva para protecção de zonas a não revestir, esta deveser retirada quando o produto ainda estiver húmido.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico.
É fornecido em embalagens de 25 kg.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.