

18.03 – COLA DE CONTACTO

- UTILIZACIÓN:** En la industria de decoración, para pegamiento de alfombras con o sin soporte, mosaicos de corteza, mosaicos vinílicos, etc., a cemento o a madera.
- PROPIEDADES:**
- Buen cuerpo y adherencia.
 - Fácil aplicación.
 - Gran capacidad de colage.
- CARACTERÍSTICAS:**
- **Densidad**..... 0,825 ± 0,10
 - **Viscosidad** 2500/3200 cPs(Brookfield sp3/4 20rpm)
 - **Color**.....Amarillazo
 - **Secado**..... 10 a 90 minutos
 - **Contenido en sólidos**..... .. 20%
- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie de la madera no carece de cualquier preparación especial.
Solamente necesita estar limpia y seca, de modo a facilitar la adherencia del producto y garantizar la colage.
- APLICACIÓN:** La aplicación obedece a los siguientes pasos:
1. Preparar previamente las superficies a pegar, limpiándolas convenientemente del polvo, aceites, grasas o otras impurezas;
 2. Aplicar una camada de cola en cada una de las superficies a pegar, dejando secar en lo mínimo 10 y en lo máximo 90 minutos;
 3. Unir ambas las superficies y presionar mecánica o manualmente, para que el contacto sea uniforme.
- DILUCIÓN:** El producto es entregado listo a aplicar.
- RENDIMIENTO:** Variable de acuerdo con la camada de cola.
- LIMPIEZA DEL MATERIAL:** Limpiar de preferencia con un detergente, evitando la utilización de solvente.
- PRECAUCIONES:** Es aconsejado su aplicación en locales bien aireados o debidamente ventilados.
Producto inflamable. No fumar ni foguear en el local de trabajo.
- RECOMENDACIONES:** No aplicar con temperaturas bajas.
El secado se da por vía física, por lo que es importante que las superficies en contacto se mantengan bien unidas pero no “tapadas”, para que el aire circule y permita secar.
- ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE:** Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, y gastar el producto por orden cronológica de entrega. El período aconsejable de almacenaje es de 6 meses.
Se entrega en embalajes de ¼, 1, 5 y 12.5 Kg.

