

43.04 - DILUENTE ACRILICO e DILUENTE ACRILICO RETARDADOR

UTILIZAÇÃO:

Este diluente é utilizado na diluição de todos os produtos de raiz acrílica, nomeadamente:

- “NEUCETELHA”
- “PURNEUCE”
- “SOLNEUCE”
- “NEUCEROAD”
- “NEUCEROAD REFLEX”
- “VERNIZ ACRILICO PARA METAIS”

Quando se pretende uma secagem mais lenta destes produtos (caso das aplicações à trincha), utiliza-se na diluição, em vez do “DILUENTE ACRILICO”, o “DILUENTE ACRILICO RETARDADOR” que possibilita um “tempo aberto” mais dilatado permitindo uma melhor aplicação.

COMPOSIÇÃO:

- Solventes aromáticos.
- Propileno glicol metil eter.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....0,900±0,05
- **Cor**.....Incolor
- **Aspecto**.....Liquido, transparente.
- **Flash point**.....17 a 25°C

MANUSEAMENTO:

Este produto apresenta um cheiro moderado.

No caso de salpicar para a pele ou para os olhos poderá causar irritação. Habitualmente, lavar a zona salpicada com água limpa é suficiente.

Recomenda-se um certo cuidado no manuseamento deste produto.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 0,25, 1, 5, 20 e 200lt.