

## 43.01 – DILUENTE CELULOSO SUPER

- UTILIZAÇÃO:** Este diluente é utilizado na diluição de todos os produtos de raiz celulósica, nomeadamente: Neucemob TC 100, Neucemob VC 150, NitroNeuce Primer, Neucetop Nitro, etc.  
É ainda usado, na limpeza do material de aplicação de tintas e vernizes e, por vezes, na limpeza de superfícies em betão.  
É ainda usado como desengorduramento em superfícies metálicas.
- COMPOSIÇÃO:**
- Solventes aromáticos.
  - Esteres.
  - Álcool.
- CARACTERÍSTICAS:**
- **Densidade**.....0,850 ± 0,05
  - **Cor**.....Incolor
  - **Aspecto**.....Líquido, transparente
  - **Flash point**.....15 °C
- MANUSEAMENTO:** Em virtude da composição química, apresenta cheiro muito activo e característico.  
No caso de salpicar para zonas da pele mais sensíveis ou para os olhos, causa irritação. Habitualmente uma lavagem, da zona salpicada, com água limpa, é suficiente.  
Recomenda-se um certo cuidado no manuseamento deste produto.
- ARMAZENAGEM  
E  
EMBALGEM:** É um produto higroscópico pelo que se recomenda, conservar as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.  
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.  
É fornecido em embalagens de ¼, 1, 5 e 20 litros.