

**NEUCEDRY | Acelerador de Hidrofobicidade e Secagem**

O **NEUCEDRY** é um aditivo acelerador de hidrofobicidade e secagem, especialmente desenvolvido para adicionar aos revestimentos decorativos **NEUCEDECOR** (FT 26.01) em situações de aplicação com condições atmosféricas adversas.

A sua adição melhora a resistência à água nos estágios iniciais de secagem, aumentando a resistência à chuva precoce, orvalho e condensações noturnas.

Promove a secagem e previne o aparecimento de manchas de cor.

**PROPRIEDADES:**

- Melhora a resistência à água nas fases iniciais de secagem
- Melhora a resistência à chuva precoce
- Agente hidrofugante

**CARACTERÍSTICAS:**

<b>Aspeto</b>	Incolor
<b>COV</b>	Não aplicável
<b>Ponto de inflamação</b>	>100°C

**APLICAÇÃO:**

Adicionar 0,25L de **NEUCEDRY** a cada embalagem de 25kg de revestimento decorativo **NEUCEDECOR** (FT 26.01). Misturar bem com um agitador mecânico de baixa rotação durante 5 minutos.

Nota: Usar a mistura nas seguintes 4 horas. Pode ocorrer gelificação da mistura se guardada por um período posterior a 6 horas.

**DILUIÇÃO:**

O produto é fornecido pronto a utilizar.

**LIMPEZA DO MATERIAL:**

Com água, logo após a aplicação.

**PRECAUÇÕES:**

Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

**RECOMENDAÇÕES:**

Recomendado como aditivo nos revestimentos decorativos **NEUCEDECOR** (FT 26.01), nas seguintes condições atmosféricas:

- Excessiva humidade [superior a 75%].
- Temperaturas muito baixas [inferiores a 5°C].
- Previsão de chuva fraca nas seguintes 24 horas após a aplicação

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas. Utilizar os produtos por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que se verifique fácil homogeneização do produto. Embalagens de 0,25L.