



Primário preparado para o isolamento de paredes e tetos no interior ou de paredes no exterior quando se pretende numa acção combinada, isolar e dar certa brancura à parede.

PROPRIEDADES:

- Boa penetração no reboco
- Boa resistência à alcalinidade
- Boa aplicabilidade
- Bom poder de cobertura

CARACTERÍSTICAS:

Densidade	1,40 ± 0,50
Viscosidade	114 – 120 ku
Cor	Branca
Tempo de secagem superficial (h)	±2
Tempo de secagem em profundidade (h)	±24
Teor em CIT/MIT	< 15 ppm
Teor de COV (g/L)	^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 5 g/l COV.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Directiva 2004/42/CE determina.

UTILIZAÇÃO:

É utilizado como demão de primário na pintura de paredes e tetos interiores e exteriores. Fornece ao suporte um bom isolamento e uma boa brancura antecedendo a aplicação da tinta de acabamento. O suporte pode ser areado, estanhado ou mesmo estucado.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a aplicar deverá estar bem seca, limpa, dura e isenta de partículas mal aderidas ou sujidade. Normalmente uma boa escovagem é suficiente como preparação.

APLICAÇÃO:	<p>Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar. A superfície deve ser preparada como descrito acima. A aplicação é feita à trincha/rolo em uma só demão (muito uniforme) diluída a 5% com água. Em situações em que o suporte seja “pouco poroso” é aconselhável uma diluição com 10% de água por forma a garantir uma melhor penetração.</p>
DILUIÇÃO:	<p>Água (5 – 10%)</p>
RENDIMENTO:	<p>Variável de acordo com a absorção do suporte. Em média 9 a 11 m²/l.</p>
LIMPEZA DO MATERIAL:	<p>Com água logo após a aplicação.</p>
PRECAUÇÕES:	<p>A seleção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Diretiva Comunitária nº 98/8/EC. <u>Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele.</u> Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a ficha de dados de segurança do produto.</p>
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	<p>Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas. Utilizar os produtos por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 ano após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que se verifique fácil homogeneização do produto. Embalagens de 5 e 15l.</p>