

NEUCEBEL | Peinture à l'eau extra mate


Peinture aqueuse styrène-acrylique formulée pour la peinture des murs intérieurs, remarquable pour sa qualité et ses performances. NEUCEBEL se distingue par son excellente applicabilité, garantissant une couverture uniforme et un processus de peinture fluide et efficace. Son opacité garantit une couverture efficace, dissimulant les imperfections de la surface et offrant des résultats esthétiques attrayants. Résistance aux moisissures et aux algues. NEUCEBEL peut être teinté dans une large gamme de couleurs grâce au système BIGMIX.

PROPRIÉTÉS

- Application facile et bonne adhérence
- Bon pouvoir couvrant et bonne performance
- Bonne résistance au frottement humide
- Aspect extra-mat pour une finition parfaite
- Permet de masquer les petites imperfections des murs
- Résiste à la croissance des moisissures et des algues
- Faible odeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,380 ± 0,030 (blanc)
Teneur en poids de solides (ISO 3251)	53 ± 2 % (blanc)
Viscosité	109 ± 3 Ku (25°C)
Couleur	Blanc et autres
Finition	Mat lisse
Séchage en surface	± 30 minutes
Repeindre (20°C e 60% HR)	3-4 heures
Point d'éclair	Non inflammable.
COV (composés organiques volatils) ^{a)}	Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat.A/a):30 g/l Ce produit contient au maximum 20 g/l de COV.

CERTIFICATS ET TESTS

Classification selon la norme NP EN 13300 - Peintures et vernis - Produits de peinture et peintures à base d'eau pour murs intérieurs et plafonds	
Brillance (NP EN 2813)	Mate
Résistance au frottement humide (EN ISO 11998)	Classe 1
Pouvoir couvrant(ISO 6504-3)	Classe 3
Qualité de l'air intérieur conformément à la réglementation française (ISO 16000)	A+
Réaction au feu (EN 13501-1)	A2-s1, d0

UTILISATION

Il est destiné à la peinture des murs à l'intérieur et peut également être appliqué à l'extérieur. Recommandé pour une grande variété de supports, tels que : plâtre lisse, plaques de plâtre, béton, briques, murs enduits et étamés, etc.
La finition peut être réalisée dans une large gamme de couleurs.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Tous les supports doivent être propres, secs, fermes, exempts de saleté, de graisse, de poussière et d'efflorescences alcalines ou de moisissures/algues.
En cas de remise en peinture, brosser soigneusement les murs afin d'éliminer les vieilles peintures non adhérentes. Si les murs présentent des champignons ou des algues, ils doivent être traités avec la solution désinfectante (FT 10.03).
Sur les surfaces fragilisées ou même fissurées inférieures à 1 mm, appliquer une couche d'IMPERNEUCE (FT 24.01).

Une bonne préparation de la surface à peindre permet d'obtenir de meilleures finitions et de résoudre certains problèmes existants.

Nous recommandons d'appliquer une couche de l'un des primaires suivants :

- HYDRONEUCE PRIMÁRIO – Primaire acrylique Hydro (FT 01.02)
- PLIONEUCE PRIMÁRIO – Primaire Anti-Salpetre (FT 01.07)
- MULTINEUCE – Primaire Acrylique Multi-Surface (FT 01.01)
- NEUCEPLAD – Primaire et peinture 2 en 1 (FT 03.05)

APPLICATION

Bien agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit complètement homogénéisé.
Le produit s'applique au pinceau, au rouleau ou au pistolet, en 2 à 3 couches correctement diluées.
Avec un pistolet « airless », il est recommandé d'utiliser des buses de 0,38 à 0,43 mm.

DILUTION

1er couche	10%
Restant	5%

RENDEMENT

10 à 14 m²/Lt par couche.
Variable en fonction du type de support et des conditions d'application.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Avec de l'eau, immédiatement après l'application.

PRÉCAUTIONS

Ce produit n'est pas irritant et ne présente aucun risque de sensibilisation au contact de la peau. Bien qu'il ne présente aucun risque pour la santé, il est conseillé de le tenir hors de portée des enfants. Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité du produit.

RECOMMANDATIONS

Température d'application entre 5°C et 35°C et humidité relative inférieure à 80%.
Température du support 2 à 3°C au-dessus du point de rosée.
S'assurer du durcissement complet du film (attendre 28 jours) avant de le laver. Le lavage doit être effectué délicatement à l'aide d'un chiffon doux imbibé de détergents neutres. Ne pas utiliser de détergents abrasifs.

**STOCKAGE ET
CONDITIONNEMENT**

Les emballages doivent être conservés correctement fermés, dans des conditions ambiantes de température et d'humidité douces. Consommer le produit dans l'ordre chronologique de livraison.
Il doit être utilisé de préférence jusqu'à 2 ans après la date de fabrication. Il peut être utilisé après cette date, à condition que le produit soit facilement homogénéisé.
Fourni dans des emballages de 1, 5 et 15 litres.

Note a) : La valeur COV mentionnée se réfère au produit prêt à l'emploi, selon les caractéristiques techniques recommandées par nous. NEUCE n'est pas responsable des autres mélanges effectués avec le produit. Nous attirons particulièrement l'attention de tout agent de la chaîne d'approvisionnement sur la responsabilité qu'il encourt en ne respectant pas les dispositions de la directive 2004/42/CE.