

## 13.01 – ENDUIT HUILEUX POUR

- CONSIDÉRATIONS:** A base d'un mélange équilibré de résines alkydes longues en huile et huiles naturelles, l'«ENDUIT HUILEUX POUR BOIS» est approprié pour le nivellement et remplissage des irrégularités du bois.
- PROPRIÉTÉS :**
- Excellente adhérence.
  - Bon remplissage et ponçage facile.
  - Bonne dureté après le séchage.
- CARACTÉRISTIQUES :**
- **Densité**..... 1,820 ± 0,10
  - **Viscosité** ..... 280 ± 25 Poises (25°C)
  - **Couleur** ..... Blanc jauni
  - **Aspect**.....Pâteux
  - **Séchage superficiel**.....4 à 6 heures
  - **Séchage en profondeur**..... ± 24 heures
  - **Ponçage** ..... Au bout de 24 heures
  - **COV (composants organiques volatils)....** <sup>a)</sup> Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/g) 350 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 220 g/l COV.
- UTILISATION :** L'«ENDUIT HUILEUX POUR BOIS» est destiné au nivellement et remplissage des irrégularités et orifices du bois.  
Pour cela, il est utilisé dans le bâtiment pour le « remplissage » des portes, fenêtres et panneaux.  
Après être bien sec et poncé, cet enduit proportionne une très bonne surface pour l'application du « NEUCECAPA – Sous- couche universelle » et de peinture laque de racine synthétique comme finition.
- PRÉPARATION DE LA SURFACE:** Les surfaces en bois doivent être propres, sèches et convenablement poncées.
- APPLICATION :** Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer, de façon à ce que la pâte reste malléable.  
L'application est faite à la spatule, sans dilution, dans l'épaisseur souhaitée.
- DILUTION :** Faite avec du «DILUANT SYNTHÉTIQUE» quand nécessaire.

<b>RENDEMENT:</b>	Variable, en fonction de l'épaisseur de la couche.
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL :</b>	Avec du "DILUANT SYNTHÉTIQUE", juste après l'application.
<b>PRÉCAUTIONS :</b>	En cas de contact avec la peau ou les yeux rincer abondamment avec de l'eau.
<b>RECOMMANDATIONS :</b>	Ne pas appliquer par des jours humides ou froids, ni sur du bois "vert".
<b>STOCKAGE ET EMBALLAGE :</b>	Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement. L'utiliser, de préférence, jusqu'à 2 ans après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier. Il est fourni en emballages de 1 et 5 Kg.

Note a): La valeur COV mentionnée ci-dessus se réfère au produit prêt à l'emploi, selon les caractéristiques techniques recommandées par nos soins. Nous ne sommes pas responsables des autres mélanges apportés au produit. Nous attirons une attention particulière sur tout agent le long de la chaîne d'approvisionnement pour la responsabilité qu'il encourt en ne respectant pas ce que détermine la directive 2004/42/CE.