

A1 – AISLANTE VINILICO ACUOSO

CONSIDERACIONES:



Producto constituido por copolímeros vinílicos, indicado para el aislamiento de paredes, tanto interiores como exteriores, antes de la aplicación de pinturas plásticas de acabado.

PROPIEDADES:

- Buena resistencia a los álcalis (antialcalina).
- Buena penetración en los revocos y buena capacidad sellantes.
- Buen aglutinador incluso en revocos pulverulentos.
- Excelente adhesión a los soportes.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 1.020± 0.10
- **Viscosidad**..... 54 -72 Ku (25°C)
- **Color**..... Lechosa (incolora cuando seca)
- **Secado superficial**..... 1 a 2 horas
- **Secado en profundidad**..... ± 24 horas
- **Contenido CIT/MIT**..... <15 ppm
- **COV (compuestos orgánicos volátiles)** ... ^{a)} Valor limite UE para este producto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este producto contiene en lo máximo 0.4 g/l COV.

UTILIZACIÓN:

Se utiliza en el aislamiento de paredes, interiores y exteriores, como primera capa aislante de nuestra amplia gama de pinturas plásticas y texturadas.

La aplicación de aislante sobre los soportes muy absorbentes es fundamental, para evitar el efecto de “harinación” debido a la absorción selectiva del vehículo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

El yeso nuevo debe estar correctamente limpio, seco, duro, libre de suciedad, musgos y sin arenas mal adheridas.

En el caso de repinturas, la superficie debe estar bien limpia, cepillada y sin pintura mal adherida o a exfoliar.

APLICACIÓN:

Agitar bien antes de aplicar.

La aplicación es hecha con rodillos, brocha o pistola, en un toque.

DILUCIÓN:

El producto es entregado listo para aplicar.

- RENDIMIENTO:** Variable de acuerdo con el estado de absorción de la superficie y con las condiciones de aplicación.
En media, y por toque, de 8 a 10 m²/litro.
- LIMPIEZA DEL MATERIAL:** Con agua, inmediatamente después de la aplicación.
- PRECAUCIONES:** La selección de los componentes de este producto da una concentración en clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1, inferior a 15ppm, que viene en conformidad con la Directiva Comunitaria n° 98/8/EC. Por eso, este producto no es irritante ni presenta riesgo de causar sensibilización en contacto con la piel. Aunque no presente riesgos para la salud, es aconsejable mantener fuera del alcance de los niños.
- RECOMENDACIONES:** No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5°C, ni con tiempo de lluvia.
- ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE:** Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega. Utilizarlo, preferiblemente, hasta 2 años después de la fecha de fabricación, y puede utilizarse después de esa fecha, siempre que, se verifique una fácil homogeneidad del producto. Se entrega en embalajes de 1, 5 y 15 litros.

Nota a): el valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos la atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respetar lo que determina la Directiva 2004/42/CE.