

Q3 –NEUCEPOR- Tapa Poros Acuoso

CONSIDERACIONES:



Este producto se destina a la preparación de todo el tipo de maderas, en la cual se pretende el sellado del poro, después de seca se consigue un lijado suave, obteniéndose acabados suaves. Según una dispersión acrílica acuosa, cargas y aditivos seleccionados, proporcionando un producto prácticamente libre de compuestos orgánicos volátiles (COV).

PROPIEDADES:

- Secado rápido.
- Buena adherencia y dureza.
- Buen llenado y buen sellado del poro de la madera.
- Gran facilidad de lijado.
- Baja contenido en COV.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 1,040 ± 0,10
- **Secado superficial**..... ± 30 minutos
- **Lijado**..... 2 a 3 horas.
- **COV (compuestos orgánicos volátiles)**.... ^{a)} Valor limite UE para este producto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este producto contiene en lo máximo 1,0 g/l COV.
- **Clasificación “Calidad del aire interior” según la Reglamentación Francesa y la norma EN ISO 16000... A+ (LQALMC.35/18)**

UTILIZACIÓN:

Es recomendado para el sellado del poro de la madera, en aplicación en el exterior y en el interior, en la industria del mobiliario y construcción civil; proporcionando un buen desempeño en el barniz de acabado utilizado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Es importante a atención prestada a la preparación de la superficie de la madera, de eso depende los buenos resultados del acabado final.

La madera debe estar bien seca, limpia y convenientemente lijada en el sentido de las fibras, con lija de papel de grado medio.

APLICACIÓN:

Agitar bien el producto antes de aplicarlo.

Es aplicado con pistola (de preferencia) o con brocha, en una única capa abundante sin dilución.

RENDIMIENTO: Un promedio, por capa, de 10 a 12 m²/litro, dependiendo de la porosidad de la madera y del método de aplicación.

RECOMENDACIONES: Aplicar el producto con la temperatura ambiente superior a 5°C, humedad relativa inferior al 80%, temperatura del soporte 2 a 3°C por encima del punto de Rocío y la humedad del soporte inferior a 5%.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Para más informaciones es vital consultar la ficha de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE: Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega.

Utilizarlo, preferiblemente, hasta 1 año después de la fecha de fabricación, y puede utilizarse después de esa fecha, siempre que, se verifique una fácil homogeneidad del producto.

Se entrega en embalajes de 0.75, 4 y 15 litros.

Nota a): el valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos la atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respetar lo que determina la Directiva 2004/42/CE.