

S8 – BETONEUCE V50 Barniz Acrílico Para Hormigón

CONSIDERACIONES: Formulado con dispersiones acrílicas insaponificables, con buena solidez y resistencia a la intemperie, este barniz permite embarnizar y simultáneamente conferir color al hormigón, pudiendo el acabado final ser más transparente o más opaco de acuerdo con el número de capas.

PROPIEDADES:

- Fácil aplicación y secado rápido.
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos.
- Buena penetración en el hormigón.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 1,050 ± 0,10
- **Viscosidad**..... 59 – 81 Ku (25 °C)
- **Color**..... Incoloro y otros aplicables al hormigón.
- **Aspecto**..... Líquido pastoso
- **Acabado**..... Brillante, Acetinado.
- **Secado superficial**..... 2 a 4 horas
- **Secado Profundidad**..... ± 24 hora
- **Sobrepintar**..... 4 a 6 horas
- **Contenido CIT/MIT**..... < 15 ppm
- **COV (compuestos orgánicos volátiles)**.... ^{a)} Valor limite UE para este producto cat. (A/i) 140 g/l (2010). Este producto contiene en lo máximo 29 g/l COV.

UTILIZACIÓN: Este barniz es adecuado para la protección y embelesamiento de superficies en hormigón tanto en el interior como en el exterior, en particular, en paredes de hormigón, columnas en hormigón y otros. Como permite conferirle color, consigue (en ciertas situaciones) disfrazar manchas del hormigón.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie del hormigón debe estar seca, resistente, libre de suciedad o musgos, y de partículas mal adheridas. Se existir humedad permanente o eflorescencias salinas, no aplicar el barniz sin que estas situaciones estén solucionadas.

APLICACIÓN: Agitar bien el producto antes de aplicarlo. Se aplica con brocha o rodillo, en 3 capas convenientemente diluidas e intercaladas de 4 a 6 horas.
A la medida que aumenta el número de a«capas, el acabado va quedando más opaco.
Cuanto más diluido esté el producto, más transparente y menos brillante será la película.

DILUCIÓN: Con agua en las siguientes proporciones, aproximadamente:

NEUCE, S.A.... SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR CUALQUER DADO CONSTANTE EN ESTA PUBLICACIÓN, SIN AVISO PREVIO.

1ª Capa..... 10% Para una buena penetración en el hormigón.
Restantes..... Sin dilución.

RENDIMIENTO: Variable, de acuerdo con la absorción del hormigón.
Un promedio, por capa, de 8 a 10 m²/litro.

LIMPIEZA DEL MATERIAL: Con agua, inmediatamente a seguir a la aplicación.

PRECAUCIONES: Este producto no es irritante ni presenta riesgo de causar sensibilización en contacto con la piel.. Aunque no presente riesgos para la salud, es aconsejable mantener fuera del alcance de los niños. Para más información, consultar la **Ficha de Seguridad** del producto es fundamental.

RECOMENDACIONES: No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5 °C, ni con tiempo lluvioso.
Evitar también la aplicación debajo de sol fuerte.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE: Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega.
Utilizarlo, preferiblemente, hasta 2 años después de la fecha de fabricación, y puede utilizarse después de esa fecha, siempre que, se verifique una fácil homogeneidad del producto.
Se entrega en embalajes de 1, 5 y 15 litros.