

T13 – DILUANT POLYESTER

UTILISATION: Ce diluant est approprié pour la dilution de l'enduit polyuréthane de 2 composants "NEUCEMOB BP 510" utilisé dans l'industrie mobilière en bois.

COMPOSITION: Cétones.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Densité**.....0,880 ± 0,05
- **Couleur**.....Incolore
- **Aspect**.....Liquide transparent
- **Point Eclair**18°C

MANIEMENT : En vertu de sa composition chimique, ce produit a une odeur active caractéristique.
En cas d'éclaboussure sur des zones de la peau plus sensibles ou les yeux, provoque une irritation. Habituellement un rinçage, des zones éclaboussées, avec de l'eau propre, est suffisant.
Un certain soin est recommandé en maniant ce produit.

STOCKAGE ET EMBALLAGE : Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et gaspiller le produit par ordre chronologique d'approvisionnement.
L'utiliser, de préférence, jusqu'à 2 ans après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier.
Il est fourni en emballages de 1lt et 5 litres.