

## W5 – NEUCEKOT – FLINTCOUTE

**CONSIDERACIONES:** El “NEUCEKOT” es un producto formulado a partir del asfalto que presenta, después de seco, óptimas características de protección. Se recomienda para la protección de estructuras sumergidas y enterradas.

**PROPIEDADES:**

- Buena dureza, resistencia y flexibilidad.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Evita infiltraciones de humedad.
- Fácil aplicación y maleabilidad.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Densidad**..... 1,580 ± 0,10
- **Viscosidad**..... 140 ± 25 Poises (20°C)
- **Color**..... Negro
- **Aspecto**..... Pastoso
- **Secado superficial**..... ± 2 horas
- **Secado en profundidad**..... 24 a 48 horas
- **COV (compuestos orgánicos volátiles)** ... <sup>a)</sup> Valor limite UE para este producto cat. (A/g) 500 g/l (2010). Este producto contiene en lo máximo 434 g/l COV.

**UTILIZACIÓN:** Este producto es recomendado para el sellado de yesos, como impermeabilizante en terrazas, en las fundaciones en la zona de encuesto de tierras, etc., evitando así infiltraciones de humedad. Es todavía usado en la protección de tubos enterrados para evitar el desenvolvimiento del oxidado, y también en el revestimiento de chasis.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie del yeso debe estar limpia, seca, dura y libre de materiales mal adheridos. La superficie del hierro debe estar limpia, seca, libre de oxidados y convenientemente desengrasada.

**APLICACIÓN:** Agitar bien el producto antes de aplicarlo. Es aplicado con brocha o con rodillo, sin dilución o levemente diluido, y generalmente en 3 capas abundantes. El espesor de la capa determina la mayor o menor eficiencia del producto.

**DILUCIÓN:** Con “DILUENTE CELULOSO” se necesario, y no excediendo los 5%.

**RENDIMIENTO:** Variable de acuerdo con la absorción de la superficie y el espesor de la capa.  
Un promedio y por capa de 4 a 5 m<sup>2</sup>/Kg.

- LIMPIEZA DEL MATERIAL:** Con “DILUENTE CELULOSO”, inmediatamente a seguir a la aplicación.
- PRECAUCIONES:**
- Producto inflamable.
  - Aplicar en locales con buena renovación de aire.
  - En el caso de contacto con los ojos o con la piel, lavar abundantemente con agua.
- ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE:** Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega. Utilizarlo, preferiblemente, hasta 1 año después de la fecha de fabricación, pudiendo ser utilizado después de esa fecha, desde que, se verifique una fácil homogeneidad del producto. Se entrega en embalajes de 5 y 20 Kg.

Nota a): el valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos la atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respetar lo que determina la Directiva 2004/42/CE.