

## W7 – DECAPANTE

### CONSIDERACIONES:



Formulado con solventes muy activos y productos de retención especiales, el “DECAPANTE” es un producto pastoso destinado para la remoción (decarpar) de pinturas antiguas aplicadas sobre madera o metal.

### PROPIEDADES:

- Fácil aplicación.
- Libre de Cloruro de Metileno.
- Fuerte acción decapante sobre casi todos los tipos de pintura.
- No escurre, mismo en superficies verticales.

### CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 1,150 ± 0,10
- **Viscosidad**..... 76 – 102 Ku (25 °C)
- **Aspecto**..... Pastoso, emblanquecido
- **Secado**..... ± 5 minutos

### UTILIZACIÓN:

El “DECAPANTE” tiene como función única permitir la remoción de pinturas viejas aplicadas sobre hierro o madera. Actúa sobre la pintura vieja haciéndola abultar del soporte, facilitando su remoción.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las superficies no carecen de cualquier preparación. Cuanto más fácil se tornar la posibilidad de contacto entre el “DECAPANTE” y la superficie de la pintura, mayor será la eficiencia al decapar.

### APLICACIÓN:

Agitar bien el producto antes de aplicarlo.  
Aplicar con una brocha, una camada uniforme sobre la pintura a decapar.  
Dejar actuar 5 a 10 minutos.  
En seguida remover la pintura vieja con una espátula.  
Repetir la operación caso la remoción no tenga sido completa.  
Por fin, limpiar la superficie con “DILUENTE CELULOSO” de modo a remover restos de “DECAPANTE”, preparándola seguidamente para la aplicación del nuevo esquema de pintura.

### DILUCIÓN:

El producto es entregue listo a aplicar. Sin embargo, admite dilución con “DILUENTE CELULOSO”.

### RENDIMIENTO:

Como orientación 3 m<sup>2</sup> de superficie decapada / litro.

### LIMPIEZA DEL MATERIAL:

Con “DILUENTE CELULOSO”, seguido de un lavado con agua y jabón.

**PRECAUCIONES:**

- El “DECAPANTE” contiene solvente muy volátiles que pueden ocasionar presiones más altas que lo normal dentro de las latas en que está contenido. **Así, al abrir las latas, tener el cuidado de evitar que la tapa salte con violencia.**
- En el caso de contacto con los ojos o con la piel, lavar abundantemente con agua y jabón.
- No apto para el uso doméstico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En el manejo, usar guantes.

**ALMACENAMIENTO  
Y  
EMBALAJE:**

Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega. Utilizarlo, preferiblemente, hasta 2 años después de la fecha de fabricación, pudiendo ser utilizado después de esa fecha, desde que, se verifique una fácil homogeneidad del producto. Se entrega en embalajes de 1 y 5 litros.