

W7 – DÉCAPANT

CONSIDÉRATIONS:



Formulé avec des solvants très actifs et des produits de rétention spéciaux, le “**DÉCAPANT**” est un produit pâteux approprié pour retirer (décapage) les anciennes peintures appliquées sur le bois ou le métal.

PROPRIÉTÉS :

- Application facile.
- Sans Chlorures de Méthylène.
- Forte action décapante sur presque tous les genres de peintures.
- Ne coule pas, même sur des surfaces verticales.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Densité**.....1,150 ± 0,10
- **Viscosité**.....76-102 ku (25°C)
- **Aspect**.....Pâteux, blanchâtre
- **Séchage**.....± 5 minutes

UTILISATION :

Le “**DÉCAPANT**” a comme fonction unique d’enlever les anciennes peintures appliquées sur le bois ou le fer.
Il agit sur l’ancienne peinture la faisant gonflée, ce qui facilite son élimination.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Les surfaces n’ont pas besoin de préparation. Plus il est facile de rendre possible le contact entre le “**DÉCAPANT**” et la surface de la peinture, meilleure sera l’efficacité du “décapage”.

APPLICATION :

Bien mélanger le produit avant de l’appliquer.
L’application est faite au pinceau, en une couche uniforme sur la peinture à décaper. Laisser agir 5 à 10 minutes et enlever la vieille peinture avec une spatule.
Répéter l’opération si décapage n’est pas complet.
Finalement, nettoyer la surface avec du “**DILUANT CELLULOSIQUE**” de façon à enlever les restes de “**DÉCAPANT**”, en la préparant ensuite pour l’application du nouveau schéma de peinture.

DILUTION :

Le produit est fourni prêt à l’emploi. Cependant, il admet une dilution avec du “**DILUANT CELLULOSIQUE**”.

- RENDEMENT :** Comme orientation, 3 m² de surface décapée/litre.
- NETTOYAGE DU MATÉRIEL :** Avec du “DILUANT CELLULOSIQUE”, suivi d’un lavage avec de l’eau et du savon.
- PRÉCAUTIONS :**
- Le “DÉCAPANT” contient des solvants très volatiles qui peuvent occasionner des pressions plus hautes que le normal dans les emballages où il est contenu. **Donc, en ouvrant les emballages, faire attention et éviter que le couvercle saute avec violence.**
 - En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l’eau et du savon.
 - N’est pas pour usage domestique.
 - Maintenir hors de la portée des enfants.
 - Utiliser des gants pour le manier.
- STOCKAGE ET EMBALLAGE :** Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d’approvisionnement. L’utiliser, de préférence, jusqu’à 2 ans après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu’une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier. Il est fourni en emballages de 1lt et 5 litres.