

## 39.03 – IMUNEUCE

### Immunizante para madera

**CONSIDERACIONES:** Formulado con una mezcla de productos protectores, en medio oleoso, este producto se destina a la protección y decoración de la madera.

**PROPIEDADES:**

- Buen poder para mojar y penetrar.
- Repele el “bicho de la madera”.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Densidad** .....0,780 ± 0,05
- **Viscosidad**..... 15 ± 2” Ford IV (20 °C)
- **Color** ..... Incoloro, marrón y verde
- **Secado superficial**.....± 12 horas
- **Secado en profundidad** ..... ± 24 horas

**UTILIZACIÓN:** La función principal del “IMUNEUCE” es proteger y preservar la madera contra la acción del “bicho de la madera”. Esta función se torna fundamental cuando la madera queda a vista, caso de trabes y barrotes en sótanos, madera para forros u otras situaciones similares. Como es fabricado en el color marrón y verde, da la posibilidad de transmitir simultáneamente, a la madera, un efecto decorativo y de protección.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie de la madera debe estar limpia, seca, libre de suciedad y con capacidad de absorción.

**APLICACIÓN:** Agitar bien el producto antes de aplicarlo. Es aplicado con brocha, en una o dos camadas, sin dilución, y de modo a que la madera quede bien impregnada. Pasadas 48 horas, y en situaciones que así lo exijan, podrá efectuarse el embarnizado con “NEUCELAC”.

**DILUCIÓN:** Es entregue listo a aplicar.

**RENDIMIENTO:** Depende de la mayor o menor absorción de la madera. Como orientación, 4 a 5 m<sup>2</sup> / litro.

**LIMPIEZA DEL MATERIAL:** Con “DILUENTE SINTÉTICO”, inmediatamente a seguir a la aplicación.

**PRECAUCIONES:**

- Producto inflamable.
- En el caso de contacto con la piel o con los ojos, lavar abundantemente con agua y jabón.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para más información, consultar la **Ficha de Seguridad** del producto es fundamental.

**ALMACENAMIENTO  
Y  
EMBALAJE:**

Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega.

Utilizarlo, de preferencia, hasta 1 años después de la fecha de fabricación, pudiendo ser utilizado después de esa fecha, desde que, se verifique una fácil homogenización del producto.

Se entrega en embalajes de 1, 5, 20 y 200 litros.