

## 29.01 – MARTELNEUCE

### Peinture Laque martelée séchage à l'air libre

**CONSIDÉRATIONS:** Formulée avec des résines synthétiques au séchage rapide et des pigments métalliques de haute qualité, MARTELNEUCE est indiqué pour la peinture des surfaces métalliques où il se prétend des finitions avec « l'effet martelé ».

**PROPRIÉTÉS :**

- Application facile et grande adhérence.
- Bon pouvoir de couverture.
- Séchage rapide et bonne dureté.
- Maquille les petites imperfections superficielles.
- Développe un joli "effet martelé".

**CARACTÉRISTIQUES:**

- **Densité**.....0,970 ± 0,05
- **Viscosité**.....100 ± 15'' Ford IV (20°C)
- **Couleur**.....Gris et d'autres du propre catalogue
- **Finition** .....Martelé
- **Séchage superficiel**.....± 30 minutes
- **Séchage en profondeur**.....± 2 heures
- **COV (composants organiques volatils)**.... <sup>a)</sup> Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/i) 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 499 g/l COV.

**UTILISATION :** Par ses caractéristiques particulières, MARTELNEUCE est indiqué pour la peinture décorative de toutes les surfaces métalliques, étant son champ d'application principal l'industrie de peinture de machines, mobilier métallique, boîtes pour les cadres électriques, et autres situations où il est nécessaire maquiller les imperfections et donner un joli aspect décoratif.

**PRÉPARATION DE LA SURFACE:** La surface métallique doit être propre, sèche, sans rouille et autres oxydes, et convenablement dégraissée.

**APPLICATION :** Bien mélanger le produit avant de l'appliquer. L'application est faite au pistolet, en deux couches convenablement diluées et espacées de 15 à 30 minutes. La 1<sup>ère</sup> couche est appliquée très fine (pulvérisation), afin de couvrir le fond. La 2<sup>ème</sup> couche est appliquée moins diluée et de façon à permettre d'obtenir la finition martelée. Quand il se prétend effectuer une protection anticorrosive, il convient, avant d'appliquer la peinture laque, d'appliquer une

