

MICRONEUCE SVP | Primário Colorido Stucco Veneziano

Baseado em resinas acrílicas puras, pigmentos e cargas minerais inertes este primário constitui uma nova tecnologia no domínio dos isolamentos, aplicando-se quer no exterior quer no interior, afim de garantir uma boa aderência do revestimento final, uniformiza o grau de absorção do suporte e melhora a homogeneidade da coloração final, aumentando o rendimento e cobertura do acabamento

Permite ser afinável aproximadamente à cor do acabamento final do revestimento decorativo “MICRONEUCE – Stucco Veneziano”.

PROPRIEDADES:

- Boa capacidade de penetração.
- Excelente aderência.
- Bom poder selante.
- Aumenta o rendimento do sistema.
- Boa resistência aos alcális.
- Afinável no sistema BIG MIX á cor do revestimento final.

CARACTERÍSTICAS:

Densidade	1,640 ± 0,10
Viscosidade	94-126 Ku (25°C)
Cor	Branca e outras aproximadas
Acabamento	Liso
Secagem superficial	6-8 horas
Secagem profundidade	± 24 horas
COV (compostos orgânicos voláteis)	a) Valor limite UE para este produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 19 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

“MICRONEUCE SVP” é utilizado como primário para selar e uniformizar a absorção das superfícies, promover a aderência e regularizar o fundo para se aplicar o revestimento decorativo.

Pode ser aplicado sobre betão, reboco tradicional, gesso ou outros suportes minerais.

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar bem seca, limpa, dura e isenta de partículas mal aderidas ou sujidade.

APLICAÇÃO:	Mexer bem o produto antes de o aplicar. A aplicação é feita com rolo, ou à trincha em uma só demão convenientemente diluída.
DILUIÇÃO:	Com água, até 10%, se necessário.
RENDIMENTO:	Variável de acordo com o estado de absorção da superfície. Como orientação indicamos um rendimento médio de 6 a 8 m ² /litro e por demão.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Com água, logo após a aplicação.
PRECAUÇÕES:	Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança do produto é fundamental.
RECOMENDAÇÕES:	Não aplicar este primário com condições climatéricas adversas, isto é, em dias chuvosos, frios ou ventosos. Não aplicar em suportes molhados ou húmidos. Não deve ser aplicado com temperaturas inferiores a + 5°C ou superiores a + 35°C.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 5lt e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Directiva 2004/42/CE determina.