

## 29.43 – NEUCEFLASH - Peinture Laque Séchage en “serre” Electrostatique

**CONSIDÉRATIONS:** A base d'une combinaison de résines alkydes et de mélamine à bonne réactivité, cette peinture laque produit des pellicules de grande résistance, après le séchage en “serre”. Elle est destinée à l'industrie métallomécanique pour la peinture décorative des surfaces ferreuses. <sup>a)</sup>

**PROPRIÉTÉS :**

- Bonne rétention de la brillance et de la couleur.
- Bonne dureté et flexibilité.
- Grande adhérence et pouvoir de couverture.
- Bonne résistance aux intempéries.

**CARACTÉRISTIQUES:**

- **Densité**.....1,100 ± 0,10 Orange  
1,030 ± 0,10 Bleu
- **Viscosité**.....20 ± 3’’ Ford IV (20°C) Orange  
25 ± 4’’ Ford IV (20°C) Bleu
- **Couleur**.....Orange, bleu et d'autres
- **Finition** .....Brillante
- **Résistivité**.....30 ± 9 M.Ω.cm
- **Cycle de « serre »** .....20 minutes à 135°C
- **Séchage**.....Après le cycle de « serre »

**UTILISATION :** La NEUCEFLASH- Peinture Laque Séchage en “Serre” Electrostatique est utilisée dans l'industrie métal-mécanique et est appropriée pour la peinture décorative des finitions des surfaces ferreuses (comme les profils, les poutres, etc...), quand exécutée selon le procédé de peinture électrostatique avec le séchage en “serre” et en suivant des lignes de production et peinture continues.

**PRÉPARATION DE LA SURFACE:** Souvent, les défauts pelliculaires des peintures sont la conséquence d'une préparation défectueuse de la surface. Donc, avant d'appliquer cette peinture laque, se certifier que la surface métallique soit sèche, propre, sans rouille ou saleté, convenablement dégraissée et passivée.

**APPLICATION :** Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer. L'application est faite au pistolet électrostatique, en une seule couche, et suivie d'un cycle de « serre » de 20 minute à 135°C.

**DILUTION :** Le produit est fourni prêt à l'emploi.

- RENDEMENT :** En moyenne et par couche 8 à 10 m<sup>2</sup>/litre.
- NETTOYAGE DU MATÉRIEL :** Avec du “DILUANT SERRE” ou du “DILUANT CELLULOSIQUE”.
- PRÉCAUTIONS :**
- Bien que ce ne soit un produit avec une odeur très active, il convient que le local ait une bonne rénovation d’air.
  - En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l’eau.
  - Pour plus informations, consulter la **Fiche de Sécurité** du produit.
- STOCKAGE ET EMBALLAGE :** Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d’approvisionnement. Il est fourni en emballages de 5 et 20 litres.

**Remarque : "Réservé aux utilisateurs professionnels"**

Note a) Selon les termes des directives 1999/13/CE et 2004/42/CE, ce produit peut être utilisé sans limitations dans des activités exécutées dans une installation enregistrée ou autorisée.