

14.11 – NEUCEMOTIONS – Peinture Laque Aqueuse Métallique

CONSIDÉRATIONS:



Formulée avec une dispersion aqueuse 100% acrylique, d'effet métallisé.

Ses pigments et charges de haute solidité confèrent une grande résistance, tant en intérieur comme en extérieur.

Peut être appliquée sur différents types de substrats : bois, crépi, fibrociment, enduit, etc, et également sur les peintures alkydes.

Versatile, en plus d'être lavable avec de l'eau et des détergents, présente entre autres avantages, le fait d'être inodore, une excellente rétention de la couleur, une bonne résistance aux moisissures (champignons) et algues.

Peut être affinée dans le système BIG MIX.

La grande versatilité et la gamme de couleurs qu'il permet, font de ce produit une peinture laque avec un grand pouvoir décoratif, conférant aux environnements un caractère fort.

PROPRIÉTÉS :

- Application facile et sans odeur.
- Effet décoratif métallisé.
- Effet de Couleurs stables.
- Haute résistance et bonne élasticité.
- Bonne résistance à l'apparition de moisissures et d'algues.
- Excellente rétention de la brillance et de la couleur
- Excellente adhérence.
- Bonne résistance au blocking.

CARACTÉRISTIQUES:

- **Densité**.....1,190 ± 0,10
- **Viscosité**.....73-99ku (25°C)
- **Couleur**.....Couleurs catalogue.
- **Finition**.....Satinée.
- **% Solides en volume** 41±5%
- **Séchage superficiel**± 45 min.
- **Séchage en profondeur**.....± 24 heures.
- **Sur peinture**.....± 12 heures.
- **Point éclair** Non inflammable
- **Teneur en CIT/MIT**.....< 15 ppm.
- **COV (composants organiques volatils)**.... ^{a)} Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/l) 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 20 g/l COV
- **Classification "Qualité de l'air intérieur" selon la Réglementation française et la norme EN ISO 16000...** A⁺ (LQAI.MC.01/19)

UTILISATION :

Grâce à ses qualités, “NEUCEMOTIONS” est non seulement adéquat pour la peinture du bois mais aussi pour la peinture d’autres matériaux utilisés dans le Bâtiment, tels que :

- le métal, le crépi, l’enduit, le fibrociment, le “carapas”, etc..., à condition qu’ils soient correctement préparés.

Versatile et facilement maniable, “NEUCEMOTIONS” constitue la solution idéale pour la peinture décorative avec une finition métallisée des portes, fenêtres, meubles, parois, du verre et des carrelages dans les maisons, appartements, édifices publiques, etc... introduisant ainsi plus de sophistication dans ces espaces.

Concernant la restauration de matériaux peints avec des peintures laques alkydes, son adhérence est excellente.

PRÉPARATION DE LA SURFACE :

Toutes les superficies doivent être sèches, firmes, sans poussières, graisses et autres contaminants. Les surfaces polies, brillantes ou sans porosité doivent être précédemment polies.

Les surfaces métalliques doivent déjà être convenablement protégées avec le primaire anticorrosif adéquat et, quand cela est nécessaire, pour un système totalement aqueux nous conseillons l’usage du “MULTINEUCE – PRIMAIRE ACRYLIQUE AQUEUX MULTI-USAGES”.

Les surfaces en bois doivent être sèches, convenablement « appareillées » avec une couche de “NEUCECAPA – Sous-couche Universelle”, *NEUCEGLOSS SA210* ou *MULTINEUCE*.

Sur le crépi, l’enduit ou le “carapas” se certifier que ces deniers sont en parfaites conditions pour l’application et correctement isolés avec “AQUANEUCE – Primaire Acrylique Aqueux Blanc”, ou “MULTINEUCE”.

Laisser sécher convenablement le primaire, procéder à un léger ponçage (papier de verre fin) et appliquer “NEUCEMOTIONS”.

Dans les cas de repeintures, un ponçage soigné de l’ancienne pellicule et un nettoyage pour éliminer les poussières, graisses ou autres contaminants avant la repeinture avec “NEUCEMOTIONS” est suffisant.

APPLICATION :

Bien homogénéiser le produit avant l’application.

L’application est faite au pinceau, rouleau ou pistolet (basse pression), en 2 à 3 couches, convenablement diluées avec de l’eau et espacées de 12 à 24 heures.

RECOMMANDATIONS :

Comme protection additionnelle au système pour les applications les plus exigeantes, telles que celles en intérieurs avec beaucoup de mouvement, ou en extérieurs, une couche transparente, NEUCEAQUA, peut être appliquée 24 à 48 heures après la dernière couche de Neucemotions, ce qui augmente la résistance au lavage, aux UV et à l’abrasion, réduisant l’usure et retardant le vieillissement de “NEUCEMOTIONS”.

DILUTION : Faite avec de l'eau dans les proportions suivantes approximativement:

1^{ère} couche.....5 à 10%
Restantes.....Jusqu'à 5%

RENDEMENT : En moyenne et par couche 10 à 12 m²/litre, dépendant de la forme d'application et de la surface.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Avec de l'eau, juste après l'application.

PRÉCAUTIONS : Ce produit n'est pas irritant, ni ne présente de risque de sensibilisation en contact avec la peau, Même s'il ne présente pas de risques pour la santé, il est conseillé de le maintenir hors de la portée des enfants. Pour plus d'informations, la consultation de la **Fiche de Sécurité** du produit est fondamentale.

STOCKAGE ET EMBALLAGE : Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement. L'utiliser, de préférence, jusqu'à 2 ans après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier. Il est fourni en emballages de 0.75 litres.

Note a): La valeur COV mentionnée ci-dessus se réfère au produit prêt à l'emploi, selon les caractéristiques techniques recommandées par nos soins. Nous ne sommes pas responsables des autres mélanges apportés au produit. Nous attirons une attention particulière sur tout agent le long de la chaîne d'approvisionnement pour la responsabilité qu'il encourt en ne respectant pas ce que détermine la directive 2004/42/CE.