

06.04 - TEXTURFLEX - Pintura Arenada Flexible

CONSIDERACIONES:



Según una emulsión acrílica, pigmentos y cargas minerales, “TEXTURFLEX” es una pintura texturada, impermeable, flexible, direccionada para el revestimiento de paredes en el exterior. Permite ser afinado en una vasta gama de colores en el sistema BIG MIX.

PROPIEDADES:

- Fácil aplicación y excelente adherencia.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Impermeable a la agua pero permeable al vapor de agua.
- Gran flexibilidad.
- Buena cobertura, permitiendo el disfrace de irregularidades de la superficie.

CARACTERÍSTICAS:

- Densidad 1.350 ± 0.10 (p/ color blanco)
- Viscosidad 250 ± 25 Poises (25°C)
- Color Blanco, los del catalogo y otros
- Acabado..... Texturado, elástico de relevo medio levemente satinado
- Secado táctil..... ± 1 hora
- Secado en profundidad ± 24 horas
- Contenido CIT/MIT <15 ppm
- COV (compuestos orgánicos volátiles)... a) Valor limite UE para este producto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este producto contiene en lo máximo 15 g/l COV.

UTILIZACIÓN:

Debido a sus características de impermeabilidad, elasticidad y resistencia a la intemperie, es recomendada para el revestimiento de paredes exteriores cuando se pretende asociar un acabado decorativo a la posibilidad de disfrazar imperfecciones y encubrir fisuras en las paredes exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie, debe estar seca, dura, libre de polvo, de grasa, de suciedad, de partículas mal adheridas pintura vieja a exfoliar. En el caso de yeso y para obtener un acabado más perfecto, cepillar convenientemente la superficie y aplicar una capa como preparación de “TEXTURFLEX” diluida con agua (frotis). Sobre las superficies emblanquecidas después de un buen cepillado, aplicar una capa de “PLIONEUCE SELANTE” como fijador, y esperar 24 horas antes de la aplicaciyn de “TEXTURFLEX”. En el caso de repinturas, cepillar bien la pared de modo a eliminar residuos de pinturas vieja o a exfoliar, se la superficie presentar zonas dañadas, aplicar una capa de “IMPERNEUCE”.

APLICACIÓN:	<p>Homogenizar bien el producto antes de aplicarlo. Es aplicado con rodillo alveolado o cepillo, en una única capa y sin dilución. En la aplicación con rodillo, la finalización del acabado texturado deberá ser hecha de abajo para arriba. Como camada de aislamiento podrá aplicarse:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Una camada de “PLIONEUCE IMPRIMACIÓN” - Sin dilución, siempre que el yeso nuevo presente señales de alcalinidad o salitre, o en las repinturas como promotor de adherencia y de protección.<input type="checkbox"/> Una camada de “HYDRONEUCE IMPRIMACIÓN” - Sin dilución<input type="checkbox"/> Una camada de “MULTINEUCE - Imprimación Acrílica Acuosa Multiusos” - Sin dilución.
DILUCIÓN:	<p>Con agua, se necesario, en cantidades bastante pequeñas.</p>
RENDIMIENTO:	<p>Un promedio de 1.2 a 1.5m²/litro, y por capa, dependiendo de la absorción del yeso. Para el frotis, el rendimiento es de ± 4 m²/litro y por camada.</p>
LIMPIEZA DEL MATERIAL:	<p>Con agua, inmediatamente después de la aplicación.</p>
PRECAUCIONES:	<p>Este producto no es irritante ni presenta riesgo de causar sensibilización en contacto con la piel.. Aunque no presente riesgos para la salud, es aconsejable mantener fuera del alcance de los niños. Para más información, consultar la <u>Ficha de Seguridad</u> del producto es fundamental.</p>
RECOMENDACIONES:	<p>No aplicar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas inferiores a 5°C. En el caso de aplicaciones en paredes expuestas al sol y naturalmente calientes, recomendamos que sean previamente humedecidas (mojadas con agua), al fin de evitarse un secado demasiado rápido del “TEXTURFLEX” y los defectos de aplicaciyn que de ahí pueden advenir.</p>
ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE:	<p>Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega. Utilizarlo, preferiblemente, hasta 2 años después de la fecha de fabricación, y puede utilizarse después de esa fecha, siempre que, se verifique una fácil homogeneidad del producto. Se entrega en embalajes de 5 y 15 litros.</p>

Nota a): el valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos la atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respetar lo que determina la Directiva 2004/42/CE.