

## W14 – VELANEUCE C150

### Vélature cellulosique

<b>CONSIDÉRATIONS :</b>	Ce produit est constitué par des pigments organiques et inorganiques, et des solvants très volatiles.
<b>PROPRIÉTÉS :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Application facile.</li><li>- Bonne pénétration dans le bois.</li><li>- Supporte n'importe quel genre de vernis.</li><li>- Séchage rapide.</li></ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Densité</b>.....0,850 ± 0,05</li><li>- <b>Viscosité</b>.....20 ± 13” Ford IV (20°C)</li><li>- <b>Couleur</b>.....Celles du catalogue et autres</li><li>- <b>Odeur</b>.....Active, caractéristique.</li><li>- <b>Séchage superficiel</b>.....± 15 minutes</li><li>- <b>Séchage en profondeur</b>.....± 1 heure</li></ul>
<b>UTILISATION :</b>	Grâce à ses composants qui lui permettent de conférer de la couleur au bois associé à un séchage rapide, “VELANEUCE C150” est utilisée dans toutes les situations où il se prétend colorer le bois pour l’ennoblir.
<b>PRÉPARATION DE LA SURFACE :</b>	Le bois doit être sec, propre, convenablement poncé, sans graisses et avec le pore ouvert pour permettre la pénétration de la “VÉLATURE”.
<b>APPLICATION :</b>	Bien mélanger le produit avant de l’appliquer. L’application est faite au rouleau, pinceau ou pistolet, sans dilution, le nombre de couches étant conditionné par la plus ou moins forte intensité de la couleur prétendue. L’intervalle entre couches est en moyenne d’1 heure. Le produit doit être appliqué de façon uniforme pour garantir une homogénéité de la coloration. Après avoir obtenu l’intensité de la couleur prétendue, laisser sécher et effectuer un doux ponçage. Finalement, appliquer obligatoirement un vernis de finition adéquat à l’utilisation donnée au bois. Supporte n’importe quel genre de vernis.
<b>DILUTION :</b>	Le produit est fourni prêt à l’emploi.
<b>RENDEMENT :</b>	En moyenne et par couche 4 à 6 m <sup>2</sup> /litre.
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL :</b>	Avec du “DILUANT CELLULOSIQUE”, juste après l’application.



**PRÉCAUTIONS:**

- Produit inflammable.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et du savon.

**RECOMMANDATIONS:**

Produit facilement volatile. Maintenir les emballages fermés. Étant donné que la tonalité finale est conditionnée par la propre tonalité du bois, nous recommandons de faire un essai initial.

**STOCKAGE ET EMBALLAGE:**

Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement. L'utiliser, de préférence, jusqu'à 2 ans après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier.

Il est fourni en emballages de 5lt, 20 et 200 litres.